

Déscription

Gravitex Granule est un revêtement acrylique texturé prêt à l'emploi. Il offre la combinaison unique d'une finition architecturale de qualité grâce à sa facilité d'application, un faible taux de consommation et une bonne durabilité. Gravitex Granule adhère à la plupart des surfaces extérieures et intérieures, y compris sable/ciment et le béton. Gravitex Granule possède d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries.

Caractéristiques

Gravitex Granule est formulé à partir de charges broyées et précisément calibrées, de liants acryliques et additifs qui lui confèrent des propriétés élastiques, une longue vie et une durabilité contre la décoloration et la pollution. Sa texture riche et sa flexibilité intrinsèque permettent de couvrir les défauts et les fissures mineures du substrat. Gravitex Granule est une texture appliquée à la truelle qui donne une finition granuleuse attrayante.

Zone d'utilisation

Gravitex Granule est principalement conçu pour les façades et les surfaces extérieures, tels que les bâtiments d'habitation, complexes commerciaux et industriels, projets de bureaux, usines, hôpitaux et lotissements d'habitation. Gravitex Granule peut être utilisé sur des surfaces en béton et ciment.

Primaire

Apprêter les surfaces avec une couche d'apprêt P-PRIMER PIGMENTED teintée de la même couleur avant l'application de Gravitex Granule.

Préparation de la surface

Surfaces neuves : assurez-vous que toute la poussière, la saleté et les corps étrangers sont nettoyés et brossés. Assurez-vous également que les surfaces sont propres et exemptes de sels, d'huile, de graisse. Protégez toutes les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être recouvertes. Toutes les fissures, les éclats, les vides et tous les dommages doivent être réparés avec un mastic approprié.

Surfaces anciennes : Avant d'appliquer Gravitex Granule sur des anciennes surfaces, assurez-vous que le support est ferme. Lavez d'abord la surface avec une solution d'eau et de soude, rincez et laissez sécher avant de réparer ou d'appliquer le produit, ou d'appliquer la première couche.

Application et nettoyage des outils

L'application se fait à l'aide d'une truelle en acier pour déposer le matériau et une truelle en plastique pour avoir une texture granulée de la surface en faisant des mouvements circulaires, afin de fixer le produit il faut utiliser le primaire d'accrochage P-PRIMER PIGMENTED. Nettoyez les outils et l'équipement à l'eau après utilisation.

Santé et sécurité

Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour toutes informations détaillées, se référer à la fiche de données de sécurité.

Emballage et stockage

Gravitex Granule est fourni dans des seaux en plastique de 25 kg. Stocker les récipients dans un endroit propre et sec, protégé de la lumière directe du soleil, de la chaleur et du froid extrêmes. Les seaux non-ouverts peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez d'abord le matériau le plus ancien.

Terraco offre une gamme complète de produits et de services pour la plupart des besoins en matière de béton et de finition. Veuillez contacter le service technique de Terraco ou votre agent local Terraco pour de plus amples informations, des échantillons, des démonstrations et des formations. Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur des recherches en laboratoire et des travaux et applications sur le terrain. Tous les produits sont vendus sous réserve des conditions de vente standard qui sont disponibles sur demande. Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances de Terraco et ont pour but de fournir des informations générales sur les produits Terraco et leurs méthodes d'utilisation. Il est recommandé à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation des suggestions et des produits de Terraco avant de les adopter à une échelle commerciale.

Données techniques

Produit	Revêtement texturé résine acrylique
Liant	Acrylique.
Viscosité	35,000 - 45,000 cps
Diluant	Eau si nécessaire.
Temps de séchage	3 - 4 heures.
Gravite spécifique	1,65- 1,75.
Couleur	140 couleurs
Toxicité	Non toxique
Emballage	Seaux de 25Kg.
Méthode d'application	Truelle
Taux de Consommation	2,5- 3,0 kg/m ² .
Stockage	12 mois en seaux scellés

For technical enquires please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 23 23 07 80
Fax: +213 23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92(0)42 3529 7056-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
E-mail: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:

000Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

000 Terraco Vostok Ltd.
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0) 495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

UAE:

Terraco UAE Ltd.
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae Web:
www.terraco.com

UK:

Addagrip Terraco Ltd.
Tel: +44(0) 1825 761 333
Fax: +44(0) 1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

SOUTH AFRICA:

Terraco SouthAfrica (PTY) Ltd.
Tel: +27(0) 797799269
E-mail: info@terraco.co.za Web:
www.terraco.co.za

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co. Ltd.
Tel: +84(0)650 3820 100
Fax: +84 (0)650 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn Web:
www.terraco.com.vn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo Web:
www.terraco.jo

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd.
Tel: +82(0) 25611 551
Fax: +82(0) 25611 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Ltd.
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th Web:
www.terraco.co.th