

DESCRIPTION

Handycoat Hydrofuge est un enduit de jointoiment et de remplissage prêt à l'emploi pour la plupart des surfaces de bâtiment, y compris les enduits à base de sable / ciment et les plaques de plâtre hydrofuge. Il donne une surface uniforme de haute qualité pour la peinture. Handycoat Hydrofuge est spécialement formulé pour une utilisation dans des zones telles que les cuisines, les salles de bain et les couloirs où les surfaces peintes peuvent devenir humides et mouillées de temps à autre.

PROPRIÉTÉS

Handycoat Hydrofuge est produit à partir d'un mélange sélectionné de polymères acryliques et de charges de calibre précis. Le produit est :

- Facile à utiliser
- Excellente adhérence
- Applicable jusqu'à 2 mm d'épaisseur
- haute couverture
- Séchage rapide
- perméable à la vapeur
- Imperméable à l'eau
- Peut être utilisé dans des zones humides.
- Lavable

Zone d'utilisation

Lorsqu'il est sec, Handycoat Hydrofuge adhère extrêmement bien aux matériaux à base de ciment, au plâtre, aux plaques de plâtre, aux pulvérisateurs, au bois, aux lattis en acier galvanisé et à toutes les surfaces de construction courantes. Il est idéal pour une utilisation en tant que composé de jointoiment de plaques de plâtre et de couche de revêtement. Il est idéal dans les cuisines, les salles de bain et les couloirs pour la correction des fissures dans les murs, les plafonds, les travaux de réparation de plâtre/ peinture endommagés, le comblement des défauts, la perforation des clous les boiseries, les carreaux de porte et le dessus des plinthes, etc.

PREPARATION DE LA SURFACE

Assurez-vous que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont balayés. Les arêtes et l'huile doivent également être enlevées. L'utilisation d'un apprêt Terraco P Primer est recommandée en cas de formation de poussière ou d'écaillage des surfaces.

APPLICATION ET NETTOYAGE DES OUTILS

Appliquez l'enduit en couche fine et uniforme. Si une couche épaisse est nécessaire, appliquez plusieurs couches minces, en laissant sécher entre les couches. Poncez légèrement la surface finale avant de peindre, de préférence dans les 24 heures suivant l'application.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, voir la fiche de données de sécurité correspondante.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Handycoat Hydrofuge est fourni dans des seaux de 5 kg et de 25 kg.

Conservez les récipients dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Les récipients/seaux non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois. Utilisez le matériel le plus ancien en premier.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

DETAILS TECHNIQUES

Produit	Enduit résistant à l'eau pour les surfaces intérieures
Liants	Styrene acrylique.
Filler	Filler fin et haut de gamme
Dilution	Avec de l'eau si nécessaire.
Rendement	0,5 -1,5 kg / m2 en fonction de l'état de la surface
Épaisseur de couche	Max 2mm.
Densité	1.71
Couleur	Blanc
Toxicité	Non-toxique
Emballage	Seaux en plastique de 5 et 25 kg
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:
Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:
Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:
Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:
Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

ALGERIA:
Sarl Terraco ALGERIA.

Tel: +213 (0) 23 23 07 80
Fax: +213 (0) 23 23 07 80
Email: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

ROMANIA:
Terraco Romania SRL

Tel: +40 (0)749 203 133
Fax: +40 (0)318 148 810
E-mail: ahaque@terraco.com
Web: www.terraco.com

RUSSIA:
OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:
Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:
Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

TURKEY:
Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

UAE:
Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:
ADDAGRIP

Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:
Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)650 3 820 100
Fax: +84 (0)650 3 820 101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com