IIIII TERRACO



Handycoat® Rebouchage

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR PRÊT À L'EMPLOI



IIIII TERRACO



Handycoat® Rebouchage

Handycoat REBOUCHAGE est un enduit prêt à l'emploi pour l'intérieur pour les revêtements sable/ciment, les plaques de plâtres et la plupart des surfaces de construction. Il est conçu pour le remplissage et le rebouchage des trous et fissures qui ne dépasse pas les 4 mm d'épaisseur

Handycoat REBOUCHAGE est spécialement conçu pour que le peintre puisse réparer et retoucher les surfaces, anciennes et nouvelles, avant de les peindre.



FACILE À APPLIQUER



EXCELLENTE BLANCHEUR



DIMINUE LA CONSOMATION DE PEINTURE

HANDYCOAT REBOUCHAGE OFFRE

- Une facilité d'application
- Un grand pouvoir d'adhésion
- O Une bonne couverture

- Un séchage rapide
- Une réparation jusqu' 04mm

ZONES D'APPLICATION

- Ciment
- Műrs et plafonds
- Plaque de plâtre
- Toutes les surfaces de construction courantes

MODE D'EMPLOI

- 1 Pour les travaux de réparation appliquer le produit à des épaisseurs qui ne dépasse pas les 04mm
- 2 Pour la finition appliquer le prduit en une fine couche
- 3 Pour une finition de qualité utiliser HANDYCOAT FINITION Poncer légérgement avant peinture dans les 24h suivant lapplication

*Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez vous référer à la fiche technique.

					Conformité		
Dilution	Couverture	Epaisseur max	Gravité spécifique	Couleur	Aux normes	Emballage	Stockage
Avec de l'eau si	0.5 -1.5 kg/m2 selon	4-mm	1.70	Blanc	ASTM C - 475	20 kg seaux en	12 mois dans les
nécessaire	les conditions de la					plastique	récipients d'origine
	surface						non ouverts.

www.terraco.com