

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Супертекс Интерьерный (Supertex Interior)

ОПИСАНИЕ

Супертекс Интерьерный – это готовое к применению пастообразное покрытие для внутренних работ, специально разработанное с возможностью для нанесения механическим способом с помощью текстурного пистолета. Может наноситься вручную с помощью валика или кельмы. При нанесении материал формирует на поверхности эффектную и привлекательную сглаженную фактурную поверхность под последующее окрашивание. Супертекс Интерьерный обладает высокой прочностью и долговечностью, хорошей эластичностью, обеспечивает высокую степень сцепления с различными типами оснований.

СВОЙСТВА

- На основе акрилового связующего
- Для применения внутри помещений
- Для ручного и механизированного нанесения
- Высокая адгезия к различным строительным основаниям
- Не устойчив к атмосферным воздействиям
- Высокая механически прочность и износостойчивость
- Прост в нанесении, имеет отличный внешний вид
- На водной основе, экологически безопасен
- Не требует специальной подготовки основания
- Позволяет реализовать широкое разнообразие текстур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Супертекс Интерьерный представляет бюджетный вариант текстурного декоративного покрытия, может применяется при отделке внутренних стен и потолков, как на новых, так и на старых поверхностях выравнивающих штукатурок, ГКЛ-перегородок, бетонных и гипсовых оснований. Допускается наносить на старые стены, окрашенные матовыми дисперсионными красками или отделанные декоративными покрытиями, имеющими достаточную несущую способность.

Супертекс Интерьерный не подлежит нанесению на поверхности, окрашенные масляными красками, алкидными эмалями, лаками или красками, изготовленными на основе мела.

26.11.2022

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Супертекс Интерьерный должны быть защищены.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, прочным, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов и других инородных загрязнений. Все крупные неровности основания должны устранены, повреждения-отремонтированы с применением соответствующих ремонтных составов. Допускается наносить на прочные сухие основания (влажность бетона и цементных штукатурок не выше 4%, гипсовых оснований- не более 1%).

Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Тетрагрунт Махи, Тетрагрунт Прозрачный или Грунтовочным раствором, приготовленным на основе грунтовки-концентрата Тетрабонд А. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Тетрастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Тетрако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Супертекс Интерьерный- представляет материал готовый к выполнению работ, как правило не расслаивается при хранении и транспортировке. При необходимости, материал перед работой тщательно перемешать в ведре с применением низкооборотной дрели-мешалки, а также, если требуется, довести до необходимой рабочей консистенции добавлением небольшого количества воды.

Супертекс Интерьерный разработан специально для нанесения с помощью компрессора с помощью текстурного пистолета. Материал также может быть нанесен кельмой или валиком. Полученную распылением или валиком структуру можно слегка пригладить шпателем после нанесения.

Последующие работы по декорированию и окраске нанесенного Супертекс Интерьерный допускается выполнять не ранее чем через 24 часа. Для окраски могут использоваться стандартные фасадные и интерьерные краски Террако, а также один из вариантов специальных декоративных красок (эффектообразующих покрытий) Террако - Хэндистайл, Фреско, Хэнди Плюс или другие.

Расход Супертекс Интерьерный составляет 0.6-2.0 и более кг в зависимости от способа применения и сформированной текстуры поверхности.

Нанесение покрытия Супертекс Интерьерный рекомендуется выполнять при относительной влажности не более 60% и при температурах окружающей среды +5- +30°C.

После работы вымыть инструменты водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Супертекс Интерьерный выпускается в пластиковых ведрах по 15кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Мастика для формирования сглаженной фактуры поверхности механизированным нанесением (набрызгом) или вручную с помощью кельмы при выполнении работ внутри зданий
Связующее	Акриловый полимер на водной основе
Цвет	Белый, светло бежевый или светло серый.
Колеровка	Колеровка не предусмотрена. Допускается добавление пигментов на водной основе.
Разведение	Водой, в случае необходимости
Морозостойкость	Не морозостоек (только для внутреннего применения)
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Металлическая кельма, шпатель и ли текстурный пистолет
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +30°C
Температуры транспортировки	При положительных температурах
Расход	0.8-2,0 кг /м2
Время высыхания (при нормальных условиях)	Первичное 5- 6 часов, полное – 24 часа.
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев , на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 15 кг